

80° C'ye kadar Sıcak Su üretebilen Dış ve İç Ortamda Çalışmaya uygun yer tipi yoğuşmalı kazanlardır.

### Avantajlar

- Küçük boyutları sayesinde, çabuk , kolay, ekonomik taşıma, depolama ve montaj kolaylığı.
- Kaskad modunda kullanım
- Kar ve yağmur altında çalışabilir.
- 80 °C' ye kadar sıcak su üretimi
- Diğer Robur Cihazları ile uyumludur.
- Kar ve yağmur altında çalışabilir.

### Uygulamalar

- Ticari ve Endüstriyel Tesislerde, Otellerde, Hastanelerde sıcak su üretimi



			AY
			120
Nominal Isıtma Kapasitesi <sup>(1)</sup>		kW	34.4
Verimlilik	100% <sup>(2)</sup>		104.6
	100% <sup>(1)</sup>		98.6
Çalışma Sıcaklıkları ( Dış Ortam)		° C	-20 / 45
Nominal Su Debisi		l/h	1,900
Nominal Debide Basınç Kaybı		kPa	18.4
Maksimum Çalışma Basıncı		bar	3
<b>BRÜLÖR ÖZELLİKLERİ</b>			
Nominal Isı Girdisi		kW	34.9
Nominal Gaz Tüketimi	Doğal Gaz G20 <sup>(2)</sup>	m <sup>3</sup> /h	3.69
	LPG G30 / G31 <sup>(3)</sup>	kg/h	2.75
<b>ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER</b>			
Voltaj			230 V – 50 Hz
Nominal elektrik tüketimi		W	185
<b>MONTAJ DETAYLARI</b>			
Çalışma Ağırlığı		kg	71
	Su	" F	1 1/4
Bağlantılar	Gaz	" F	3/4
	Baca Gazı	mm	80
Boyutlar	Genişlik	mm	398
	Derinlik	mm	525
	Yükseklik	mm	1,280
Elektrik Koruma Derecesi		IP	X5D